


# PSD-3000P

Patín Hidráulico Standard



## PATÍN HIDRÁULICO STANDARD CON LLANTAS TÁNDEM DE POLIURETANO



Construcción ultra reforzada.



Ruedas de Poliuretano tipo tandem.



Maneral de operación con manija de 3 posiciones.



Estructura de Acero con ruedas delanteras y traseras de poliuretano.



Graseras de lubricación en punto clave.



Rodillos de entrada y salida adicionales



Bomba hidráulica de una sola pieza que maximiza eficiencia y productividad.

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacidad: 3000 kg</li> <li>• Horquillas 1,220 x 685 mm (48"x27")</li> <li>• Altura máxima 203 mm (8")</li> <li>• Altura mínima 85 mm (3.343")</li> <li>• Ancho de la horquilla 160 mm (6.312")</li> <li>• Ancho interior horquillas 365 mm (14.375")</li> <li>• Altura total con maneral ensamblado: 1210 mm</li> <li>• Peso: 84 kilogramos</li> <li>• Pintura: Esmalte de alta resistencia</li> </ul>		Largo de la Horquilla	1220 mm (48")
		Ancho del Patín	685 mm (27")
		Ancho de la Horquilla	160 mm (6.312")
		Altura Mínima	85 mm (3.343")
		Altura Máxima	203 mm (8")

CERTIFICADOS DE CALIDAD



DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Montacargas del Valle de México S.A. de C.V.



multilift@montacargas.com.mx  
**(55) 5583.0055**  
 www.montacargas.com.mx